



Осевые вентиляторы AX

- расход воздуха до 12 300 м³/ч;
- степень защиты IP44;
- управляемые по напряжению;
- встроенная термозащита.

Регулируемые по скорости осевые вентиляторы AX предназначены для монтажа в системы круглых воздуховодов либо для установки на стены. Они имеют универсальное применение и могут использоваться в простых системах вентиляции.

Вентиляторы AX предназначены для внутренней установки. Перемещаемый воздух должен быть без грубой пыли, частиц жира, химических испарений и других загрязнений.



графики
стр. 102

Серия AX-W, настенная установка

Модель	Расход воздуха [м ³ /ч]	Напряжение [В]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. температура воздуха [°C]	Цена [EUR]
AX-W-200-4E	520	230	0,21	40	60	60
AX-W-250-4E	800	230	0,23	50	60	67
AX-W-300-4E	1650	230	0,42	85	60	77
AX-W-350-4E	2250	230	0,65	140	60	89
AX-W-400-4E	3400	230	0,82	180	60	102
AX-W-450-4E	4600	230	1,2	250	60	121
AX-W-450-4D	4750	400	0,6	250	60	121
AX-W-500-4E	6350	230	1,95	420	60	158
AX-W-500-4D	6350	400	0,9	450	60	158
AX-W-550-4D	8700	400	1,2	600	60	193
AX-W-630-4D	12300	400	1,6	780	60	244
AX-W-630-6D	9000	400	1,4	500	60	244

Серия AX-D, канальная установка

Модель	Расход воздуха [м ³ /ч]	Напряжение [В]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. температура воздуха [°C]	Цена [EUR]
AX-D-200-4E	520	230	0,21	40	60	60
AX-D-250-4E	800	230	0,23	50	60	67
AX-D-300-4E	1650	230	0,42	85	60	77
AX-D-350-4E	2250	230	0,65	140	60	96
AX-D-400-4E	3400	230	0,82	180	60	113
AX-D-450-4E	4600	230	1,2	250	60	129
AX-D-450-4D	4750	400	0,6	250	60	129
AX-D-500-4E	6350	230	1,95	420	60	163
AX-D-500-4D	6350	400	0,9	450	60	163
AX-D-550-4D	8700	400	1,2	600	60	199
AX-D-630-4D	12300	400	1,6	780	60	252
AX-D-630-6D	9000	400	1,4	500	60	252



графики
стр. 98