

МОДУЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСУШИТЕЛИ И УВЛАЖНИТЕЛИ

АВТОМАТИКА



Регуляторы нагрева

Регуляторы для электрокалориферов		
Модель	Описание	Цена [EUR]
PULSER	Регулятор мощности электронагрева; 230 В ~1 ф. 3,6 кВт или 400 В ~2 ф. 6,4 кВт. Настенное исполнение, IP20.	121
EFS-9252	Регулятор мощности электронагрева 3 ф/400 В, 17 кВт, IP20	315
EFS-9402	Регулятор мощности электронагрева 3 ф/400 В, 28 кВт, IP20	355
EFS-9632	Регулятор мощности электронагрева 3 ф/400 В, 44 кВт, IP20	465

Датчики

Датчики			
Модель	Характеристики	Применение	Цена [EUR]
ETF-1144/99	Канальный датчик температуры	Для регуляторов EFS	20
ET-A 130	Датчик температуры обратной воды 0...+30 °С, NTC (аналог REGIN)		19
ET-K 330	Канальный датчик температуры 0...+30 °С, NTC (аналог REGIN)		19
ET-A PT1000	Датчик температуры накладной, PT1000, диапазон -40...+80 °		19
ET-K PT1000	Канальный датчик температуры, PT1000, диапазон -40...+80 °		19
TG-K 330	Канальный датчик температуры, диапазон 0...+30 °С, IP20, NTC		30
TG-K 300	Канальный датчик температуры, диапазон -30...+30 °С, IP20, NTC		35
TG-R 530	Комнатный датчик температуры, диапазон 0...+30 °С, NTC		33
HR-S	Гигростат комнатный, 20...90 %, переключатель однополярный беспотенциальный AC 230 В 5(3) А		67
PTH-K1/PT1000	Датчик влажности канальный, питание 15—24 В DC, 24 В AC, выход 0—10 В, 0—100 %		220
RSC	Датчик CO ₂ с диапазоном 0...2000 ppm. Аналоговый выход 0—10 В 4—20 мА, электропитание 15—24 В AC, 18—34 В DC		268

Реле давления		
Модель	Характеристики	Цена [EUR]
DM 200	Реле дифференциального давления 20...200 Па	28
DM 500	Реле дифференциального давления 50...500 Па	28

Термостаты защиты от замерзания		
Модель	Характеристики	Цена [EUR]
KP61	Датчик защиты от замерзания 6 м, диапазон -30...+15 °С	65

Термостаты		
Модель	Характеристики	Цена [EUR]
LT-01	Комнатный термостат +5...+30 °С 2(1) А, выход 230 В	19
ТАЗ (546070)	Комнатный термостат +5...+30 °С 16(2,5) А, перекидной «сухой» контакт	12

Пульты для фанкойлов		
Модель	Характеристики	Цена [EUR]
LT-12	Охл./Нагрев, 3 скорости вентилятора, для 2-труб. фанкойлов 1(0,5) А	20
LT-14	Охл./Нагрев, 3 скорости вентилятора, для 4-труб. фанкойлов 1(0,5) А	23
LT-22	Электронный, Охл./Нагрев, 3 скорости вентилятора, для 2-труб. фанкойлов 2(1) А	42
LT-24	Электронный, Охл./Нагрев, 3 скорости вентилятора, для 4-труб. фанкойлов 2(1) А	47
TFF	Электронный программируемый с ПИД, ЖК-дисплей, автоматическое/ручное переключение скорости вентилятора, возможность подключения внешнего датчика температуры, IP30, 3 А	199
TFX	Электронный термостат с нейтральной зоной, возможность подключения внешнего датчика температуры, IP30, 5(1) А	108
IFM	3-скоростной переключатель скорости с ручным управлением 5 А	40
STLD	Температурный зонд к TFF, TFX	29

Позиционер		
Модель	Характеристики	Цена [EUR]
LC-P220	Для скрытого/настенного монтажа, питание 230 В, выход 0—10 В	37
LC-P24	Для скрытого/настенного монтажа, питание 24 В, выход 0—10 В	40

Аксессуары		
Модель	Описание	Цена [EUR]
LS-11/RLA	Дверной выключатель, переключаемый контакт, коммутационная способность 6 А, 230 В, IP67	35
DILEM-10	Контактор комплексный 400 В, 20 А, (13 кВт) 4НО (управление 230 В)	26
Z-SCH230/25-40	Модульный контактор 400 В, 25 А, (17 кВт) 4НО 248847 (управление 230 В)	37
Z-SCH230/40-40	Модульный контактор 400 В, 40 А, (28 кВт) 4НО 248852 (управление 230 В)	82
Z-SCH230/63-40	Модульный контактор 400 В, 63 А, (44 кВт) 4НО 248856 (управление 230 В)	105

